

CATÁLOGO ALO LIFT

Plataformas - Brazos Articulados y Telescópicos - Hidroelevadores - Manipuladores



WWW.ALOLIFT.COM



ALO LIFT
ELEVA TUS EXPECTATIVAS

Tijeras eléctricas



50 MINI	
Altura de trabajo	5 mts.
Capacidad de peso	240 kgs.
Peso del equipo	550 kgs.
Ancho total	0.76 mts.
Largo total	1.15 mts.
Altura plegada	1.84 mts.
Cargador de baterías	220AC
Empuje manual	

USO INTERIOR ELÉCTRICO



60 MINI PLUS	
Altura de trabajo	6,4 mts.
Capacidad de peso	240 kgs.
Peso del equipo	810 kgs.
Ancho total	0.76 mts.
Largo total	1.28 mts.
Altura plegada	2.03 mts.
Cargador de baterías	220AC

USO INTERIOR ELÉCTRICO



80 NS	
Altura de trabajo	8 mts.
Capacidad de peso	230 kgs.
Peso del equipo	1.490 kgs.
Ancho total	0.72 mts.
Largo total	1.85 mts.
Altura plegada	2.10 mts.
Fuente de energía	4 x 6 v; 225 Ah

USO INTERIOR ELÉCTRICO



100 NS	
Altura de trabajo	10 mts.
Capacidad de peso	250 kgs.
Peso del equipo	1.920 kgs.
Ancho total	0.81 mts.
Largo total	2.39 mts.
Altura plegada	2.35 mts.
Cargador de baterías	4 x6v - 225 Ah

USO INTERIOR ELÉCTRICO



100 WS	
Altura de trabajo	10.1 mts.
Capacidad de peso	450 kgs.
Peso del equipo	2.490 kgs.
Ancho total	1.15 mts.
Largo total	2.25 mts.
Altura plegada	2.35 mts.
Fuente de energía	4 x 6 v; 225 Ah

USO INTERIOR ELÉCTRICO



140 WS		160 WS	
Altura de trabajo	14 mts.	15.8 mts.	
Capacidad de peso	320 kgs.	227 kgs.	
Peso del equipo	2.900 kgs.	3.364 kgs.	
Ancho total	1.15 mts.	1.25 mts.	
Largo total	2.39 mts.	2.76 mts.	
Altura plegada	2.6 mts.	2.6 mts.	
Fuente de energía	4 x 12 v; 280 Ah	4 x 12 v; 280 Ah	

USO INTERIOR ELÉCTRICO

Plataformas personales



32 AMP		40 AMP	
Altura de trabajo	12 mts.	14 mts.	
Capacidad de peso	159 kgs.	120 kgs.	
Peso del equipo	365 kgs.	480 kgs.	
Ancho total	0.74 mts.	0.74 mts.	
Largo total	1.42 mts.	1.46 mts.	
Altura plegada	1.97 mts.	2.76 mts.	
Fuente de energía	220 VAC	220 VAC	
Empuje manual			
*Version con baterías	*12V		

USO INTERIOR ELÉCTRICO



SP 40	
Altura de trabajo	4 mts.
Capacidad de peso	150 kgs.
Peso del equipo	162 kgs.
Ancho total	0,74 mts.
Largo total	0,99 mts.
Altura plegada	1.63 mts.
Motor	Eléctrico

USO INTERIOR ELÉCTRICO

Tijeras todo terreno



100 W BB	
Altura de trabajo	10 mts.
Capacidad de peso	300 kgs.
Peso del equipo	2.830 kgs.
Ancho total	1.46 / 1.64 mts.
Largo total	2.2 mts.
Altura plegada	2.6 mts.
Motor	Diésel / Eléctrico

ORUGA ELÉCTRICO EXTERIOR DIÉSEL



140 W BB	
Altura de trabajo	13,8 mts.
Capacidad de peso	320 kgs.
Peso del equipo	3000 kgs.
Ancho total	1.58 mts.
Largo total	2.27 mts.
Altura plegada	2.75 mts.
Motor	Eléctrico
Fuente de energía	8 x 6; 225 Ah

ORUGA ELÉCTRICO EXTERIOR ESTABILIZADORES



120 RTE		140 RTE	
Altura de trabajo	12.15 mts.	14 mts.	
Capacidad de peso	450 kgs.	400 kgs.	
Peso del equipo	4.330 kgs.	4.530 kgs.	
Ancho total	1.8 mts.	1.8 mts.	
Largo total	2.64 mts.	2.64 mts.	
Altura plegada	2.54 mts.	2.67 mts.	
Motor	Diésel	Diésel	

EXTERIOR ESTABILIZADORES DIÉSEL

Manipuladores telescópicos



6.26		10.70		17.40	
Altura Máx. de elevación	5.9 mts.	9.5 mts.	16.4 mts.		
Capacidad máxima	2.600 kgs.	7.000 kgs.	4.000 kgs.		
Peso del equipo	4.700 kgs.	11.200 kgs.	11.900 kgs.		
Alcance horizontal	3.1 mts.	5.4 mts.	12.6 mts.		

APLICACIÓN EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO MOTORES DIÉSEL FABRICADOS EN ITALIA

Brazos articulados y telescópicos



16 AJ E	
Altura de trabajo	16 mts.
Capacidad de peso	230 kgs.
Peso del equipo	7.100 kgs.
Ancho total	1.73 mts.
Largo total	6.00 mts.
Altura plegada	2.00 mts.
Baterías	8 x 6 v; 420 Ah

USO INTERIOR ELÉCTRICO



17 AJ RT	
Altura de trabajo	16,8 mts.
Capacidad de peso	250 kgs.
Peso del equipo	6.700 kgs.
Ancho total	2.26 mts.
Largo total	5.7 mts.
Altura plegada	2.16 mts.
Motor	Diésel

EXTERIOR DIÉSEL



20 AJ RT	
Altura de trabajo	20.4 mts.
Capacidad de peso	250 kgs.
Peso del equipo	10.500 kgs.
Ancho total	2.28 mts.
Largo total	8.6 mts.
Altura plegada	2.56 mts.
Motor	Diésel

EXTERIOR DIÉSEL



26 AJ RT	
Altura de trabajo	26.6 mts.
Capacidad de peso	230 kgs.
Peso del equipo	15.900 kgs.
Ancho total	2.48 mts.
Largo total	11.36 mts.
Altura plegada	3.16 mts.
Motor	Diésel

EXTERIOR DIÉSEL

JUNTOS LLEGAMOS MÁS ALTO



Spiders



17 AJ SPIDER

Altura de trabajo	16.5 mts.
Capacidad de peso	200 kgs.
Peso del equipo	2.200 kgs.
Ancho total	0.82 mts.
Largo total	4.52 mts.
Altura plegada	2 mts.
Motor	220AC / Bencina



ORUGA



EXTERIOR



ELÉCTRICO



BENCINA



ESTABILIZADORES



21 AJ SPIDER

Altura de trabajo	21 mts.
Capacidad de peso	200 kgs.
Peso del equipo	3.030 kgs.
Ancho total	0.90 mts.
Largo total	5.85 mts.
Altura plegada	2 mts.
Motor	220AC / Diésel



ORUGA



EXTERIOR



ELÉCTRICO



DÍESEL



ESTABILIZADORES



Plataformas sobre camión



	175-10	175-13	200-15	240-13	240-15	250-28
Altura de trabajo	10.2 mts.	13.2 mts.	15 mts.	13,2 mts.	15 mts.	28 mts.
Capacidad de peso en la cesta	175 kgs.	175 kgs.	200 kgs.	240 kgs.	240 kgs.	250 kgs.
Peso del equipo	780 kgs.	890 kgs.	1.300 kgs.	1.100 kgs.	1.300 kgs.	1.800 kgs.
Longitud en transporte	4.50 mts.	5.80 mts.	7.00 mts.	5.80 mts.	7.00 mts.	8.05 mts.
Altura en transporte sin chasis	1.90 mts.	1.90 mts.	2.10 mts.	1.90 mts.	2.10 mts.	2.10 mts.
Distancia min. entre ejes del vehículo	2.8 mts.	3.0 mts.	3.60 mts.	3.30 mts.	3.60 mts.	4.30 mts.
Mínimo peso bruto del vehículo	2.800 kgs.	3.000 kgs.	4.500 kgs.	3.500 kgs.	4.500 kgs.	4.500 kgs.



EXTERIOR



DÍESEL



OPCIÓN AISLADA



ESTABILIZADORES



CONTACTO

WWW.ALOLIFT.COM