

**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**

WWW.ALOLIFT.COM

160 WS



**SM
160 WS**



ELEVA TUS EXPECTATIVAS

MODELO	160 WS
Altura máxima de trabajo (m)	15,8 (H1)
Altura máxima de la plataforma (m)	13,8 (H2)
Alcance extensión (m)	0,9 (1)
Capacidad de levante (kg)	227
Peso CE Estandar (kg)	3364
Tamaño de la plataforma (La x An x Al) (m)	2,6 x 0,81 x 1,1 (2)(4)5)
Longitud de la plataforma extendida (m)	3,4 (3)
Tamaño replegada (la x An) (m)	2,76x 1,25 (6)7)
Altura replegada (Baranda plegada) (m)	2,2 (10)
Altura replegada (Baranda desplegada) (m)	2,6 (8)
Capacidad del sistema hidráulico (l)	25
Pendiente superable (%)	25
Distancia entre ejes (m)	2,22 (9)
Distancia al suelo (m)	0,1 (11)
Distancia al suelo con antibaches activos (m)	0,022 (12)
Radio de giro interior (m)	0
Radio de giro exterior (m)	2,56
Número máximo de personas	Ind: 2 / outd: 1
Tiempo de elevación / descenso (s)	80 / 60
Velocidad de tracción (km/h)	3,2
Velocidad de tracción con el equipo elevado (km/h)	0,8
Inclinación longitudinal (°)	3
Inclinación lateral (°)	1,5
Fuente de energía	4x 12v - 280 Ah
Tamaño neumáticos (mm)	380 x 125

160 WS




Diagrama de dimensiones del equipo



Joystick desmontable



Gabinete de baterías

CARACTERÍSTICAS STÁNDAR

- Controles proporcionales
- Indicador de carga de batería
- Barandas plegables
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Cargador automático SCR de 30 Amp
- Extensión de la plataforma de trabajo
- Horómetro
- Cable de descenso manual
- Alarma y luz indicadora de inclinación
- Control de plataforma desmontable
- Protección antibaches mecanizada
- Agujeros para grúa horquilla
- Bujes de tijera libres de lubricación

CONTACTO

